

KAMA by REİS

Jeneratör | Bahçe | Motor

KDK12SC3

3 Fazlı Su Soğutmalı
Dizel Portatif Jeneratör



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | |
|-----------------------|------------|----------------------------|
| Maksimum Güç | kW / kVA | 10 / 12 |
| Sürekli Güç | kW / kVA | 9 / 11 |
| Sürekli Çıkış Amperi | A | 15,9 |
| Faz Sayısı | | 3 (Trifaze) |
| Çıkış Voltajı | V | 230 / 400 |
| Güç Faktörü | Cos ϕ | 1 / 0,8 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Gösterge Ekranı | | Dijital |
| Motor Tipi | | 2 Silindirli, Su Soğutmalı |
| Motor Modeli | | 2V80 |
| Motor Gücü | hp | 20 |
| Silindir Hacmi | CC | 794 |
| Çalıştırma Şekli | | Marşlı |
| Yakıt Tipi | | Euro Dizel |
| Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 26 |
| Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 3 |
| Yağ Kapasitesi | Lt | 2,3 |
| Yağ Tipi | | 15W40 |
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 70 |
| Ağırlık | Kg | 310 |
| Boyutlar (UxGxY) | mm | 1100x660x780 |

1) Maksimum Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.
2) Sürekli Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellikleri ve ekipmanlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.