



reismakina

# SÜPER YAPIŞTIRICILAR MARKER KALEMLER

# ALTECO



## SG-2

Süper Yapıştırıcı

3 gr



|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Görünüm                                     | Transparan Sıvı |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | 75 - 100        |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | 1.06 ± 0.02     |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 100         |
| Kuruma Süresi (saniye)                      | 15              |
| Paket Miktarı                               | 12 Adet         |
| Koli Miktarı                                | 288 Adet        |

### Kullanım Alanları

Ahşap, kauçuk, plastik, metal, kağıt, deri ve genel kullanıma uygundur.

## D-20

Endüstriyel Yapıştırıcı

20 gr



|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Görünüm                                     | Transparan Sıvı |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | 2-5             |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | 1.05 ± 1.08     |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 70          |
| Kuruma Süresi (saniye)                      | 5               |
| Paket Miktarı                               | 50 Adet         |
| Koli Miktarı                                | 300 Adet        |

### Kullanım Alanları

EEPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

## D-20 KUTULU

Endüstriyel Yapıştırıcı

20 gr

Kutulu



|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Görünüm                                     | Transparan Sıvı |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | 2-5             |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | 1.05 ± 1.08     |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 70          |
| Kuruma Süresi (saniye)                      | 5               |
| Paket Miktarı                               | 25 Adet         |
| Koli Miktarı                                | 150 Adet        |

### Kullanım Alanları

EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

## D-50

Endüstriyel Yapıştırıcı

50 gr

Kutulu



|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Görünüm                                     | Transparan Sıvı |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | 2-5             |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | 1.05 ± 1.08     |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 70          |
| Kuruma Süresi (saniye)                      | 5               |
| Paket Miktarı                               | 20 Adet         |
| Koli Miktarı                                | 120 Adet        |

### Kullanım Alanları

EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

## PAWER-2

Endüstriyel Yapıştırıcı

5+7 gr



|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Görünüm                      | Renksiz hafif sarımsı (süper yapıştırıcı) Beyaz sarımsı (kaynak tozu) |
| Vizkosite (cP 25 °C)         | 2-8                                                                   |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C) | 1/1                                                                   |
| Kuruma Süresi                | 20 sn altı                                                            |
| Karışım Oranı (%)            | 1/1                                                                   |
| Bitiş Rengi                  | Opak beyaz                                                            |
| Sertlik (shore D)            | 70-75                                                                 |
| Paket Miktarı                | 12 Set                                                                |
| Koli Miktarı                 | 144 Set                                                               |

### Kullanım Alanları

Jant kapağı, araç fanı, metal, plastik, kauçuk, ahşap, ve genel kullanım için uygundur. Su geçirmez

## F05-6G-SET

Şeffaf Epoksi

6 gr



|                                             |                          |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Görünüm                                     | (Reçine) (Sertleştirici) | Transparan Sıvı                    |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | (Reçine) (Sertleştirici) | (A) 11.000-21.000 (B) 9.000-15.000 |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                |                          | (A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10    |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) |                          | Min 90                             |
| Kuruma Süresi (dak.)                        |                          | 5                                  |
| Karışım Oranı (%)                           |                          | (A) 100 (B) 100                    |
| Bitiş Rengi                                 |                          | Renksiz                            |
| Paket Miktarı                               |                          | 6'lı Set                           |
| Koli Miktarı                                |                          | 144 Set                            |

### Kullanım Alanları

Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

ELEKTRİK EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR & MOTORLAR

KALDIRMA GARAJ EKİPMANLARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

METAL İŞLEME MAKİNALARI

KAYNAK MAKİNALARI

AHŞAP İŞLEME MAKİNALARI

ASFALT KESME VE İNŞAAT MAKİNALARI

KOMPRESÖR VE BOYA TABANCA LARI

BAHÇE EL ALETLERİ VE MAKİNALARI

BASINÇLI YIKAMA VE TEMİZLİK MAK. VE MAKİNALARI

KESİCİ ÜRÜNLER VİDA-DÜBEL

DİĞER ÜRÜNLER

## F05-20G

Şeffaf Epoksi

20  
gr

|                                             |                             |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Görünüm                                     | (Reçine)<br>(Sertleştirici) | Transparan Sıvı<br>Transparan Sıvı    |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | (Reçine)<br>(Sertleştirici) | (A) 11.000-21.000<br>(B) 9.000-15.000 |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                |                             | (A) 1.16 ± 0.10<br>(B) 1.13 ± 0.10    |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) |                             | Min 90                                |
| Kuruma Süresi (dak.)                        |                             | 5                                     |
| Karışım Oranı (%)                           |                             | (A) 100 (B) 100                       |
| Bitiş Rengi                                 |                             | Renksiz<br>Transparan                 |
| Paket Miktarı                               |                             | 12 Set                                |
| Koli Miktarı                                |                             | 144 Set                               |

## Kullanım Alanları

Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

## F05-40G

Şeffaf Epoksi

40  
gr

|                                             |                             |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Görünüm                                     | (Reçine)<br>(Sertleştirici) | Transparan Sıvı<br>Transparan Sıvı    |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | (Reçine)<br>(Sertleştirici) | (A) 11.000-21.000<br>(B) 9.000-15.000 |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                |                             | (A) 1.16 ± 0.10<br>(B) 1.13 ± 0.10    |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) |                             | Min 90                                |
| Kuruma Süresi (dak.)                        |                             | 5                                     |
| Karışım Oranı (%)                           |                             | (A) 100 (B) 100                       |
| Bitiş Rengi                                 |                             | Renksiz<br>Transparan                 |
| Paket Miktarı                               |                             | 12 Set                                |
| Koli Miktarı                                |                             | 144 Set                               |

## Kullanım Alanları

Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

## SEFFAF-30G EPOXY

Endüstriyel Yapıştırıcı

30  
gr

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Görünüm                                     | Transparan Sıvı                        |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | (A) 10.000-15.000<br>(B) 10.000-20.000 |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | (A) 1.16 ± 0.10<br>(B) 1.10 ± 0.10     |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 70                                 |
| Kuruma Süresi (dak.)                        | 5                                      |
| Karışım Oranı (%)                           | (A) 100 (B) 100                        |
| Bitiş Rengi                                 | Renksiz<br>Transparan                  |
| Paket Miktarı                               | 12 Set                                 |
| Koli Miktarı                                | 144 Set                                |

## Kullanım Alanları

Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

## 3T-10G

Hızlı Kuruyan Epoksi

10  
gr

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Görünüm                                     | Renkli Sıvı                                                       |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | (A) 400.000<br>(Reçine)<br>(B) 500.000<br>(Sertleştirici)         |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | (A) 1.65 ± 0.10<br>(Reçine)<br>(B) 1.50 ± 0.10<br>(Sertleştirici) |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 130                                                           |
| Kuruma Süresi (dak.)                        | 5                                                                 |
| Karışım Oranı (%)                           | (A) 100 (B) 100                                                   |
| Bitiş Rengi                                 | Gri                                                               |
| Paket Miktarı                               | 6'lı Set                                                          |
| Koli Miktarı                                | 144 Set                                                           |

## Kullanım Alanları

Otomobil ve endüstriyel tamirat işleri için son derece idealdir. Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzülme yapmaz. Kuruduktan sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

## 3T-56.8G

Hızlı Kuruyan Epoksi

56,8  
gr

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Görünüm                                     | Renkli Sıvı                                                       |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | (A) 400.000<br>(Reçine)<br>(B) 800.000<br>(Sertleştirici)         |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | (A) 1.65 ± 0.10<br>(Reçine)<br>(B) 1.55 ± 0.10<br>(Sertleştirici) |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 130                                                           |
| Kuruma Süresi (dak.)                        | 30                                                                |
| Karışım Oranı (%)                           | (A) 100 (B) 100                                                   |
| Bitiş Rengi                                 | Gri                                                               |
| Paket Miktarı                               | 12 Set                                                            |
| Koli Miktarı                                | 144 Set                                                           |

## Kullanım Alanları

Eve ve ofis tamirat işleri için idealdir. Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzülme yapmaz. Kuruduktan sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

## 3T-64G

Hızlı Kuruyan Epoksi

56,7  
gr

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Görünüm                                     | Renkli Sıvı                                                       |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | (A) 400.000<br>(Reçine)<br>(B) 500.000<br>(Sertleştirici)         |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | (A) 1.65 ± 0.10<br>(Reçine)<br>(B) 1.50 ± 0.10<br>(Sertleştirici) |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 130                                                           |
| Kuruma Süresi (dak.)                        | 5                                                                 |
| Karışım Oranı (%)                           | (A) 100 (B) 100                                                   |
| Bitiş Rengi                                 | Gri                                                               |
| Paket Miktarı                               | 12 Set                                                            |
| Koli Miktarı                                | 144 Set                                                           |

## Kullanım Alanları

Otomobil ve endüstriyel tamirat işleri için son derece idealdir. Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzülme yapmaz. Kuruduktan sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

## PUTTY - 50G

Çelik Macun

50 gr



|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Görünüm                                     | Renkli Sıvı                                                 |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | Pasta                                                       |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | (A) 1.81 ± 0.10 (Reçine)<br>(B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici) |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 130                                                     |
| Kuruma Süresi (dak.)                        | 2 saat, 30 dk.                                              |
| Karışım Oranı (%)                           | (A) 100 (B) 100                                             |
| Bitiş Rengi                                 | Hafif sarımsıtırak                                          |
| Paket Miktarı                               | 6 Set                                                       |
| Koli Miktarı                                | 144 Set                                                     |

### Kullanım Alanları

Beton, fibreglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanı sıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

## PUTTY - 50G-K

Çelik Macun

50 gr



|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Görünüm                                     | (A) Siyah<br>(B) Beyaz                                      |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | Pasta                                                       |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | (A) 1.81 ± 0.10 (Reçine)<br>(B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici) |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 70                                                      |
| Kuruma Süresi (dak.)                        | 8-12 dk.                                                    |
| Karışım Oranı (%)                           | (A) 100 (B) 100                                             |
| Bitiş Rengi                                 | Koyu gri                                                    |
| Paket Miktarı                               | 6 Set                                                       |
| Koli Miktarı                                | 144 Set                                                     |

### Kullanım Alanları

Beton, fibreglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanı sıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

## PUTTY - 100G

Çelik Macun

100 gr



|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Görünüm                                     | Renkli Sıvı                                                 |
| Vizkosite (cP 25 °C)                        | Pasta                                                       |
| Spesifik Gravite (25 C/4 °C)                | (A) 1.81 ± 0.10 (Reçine)<br>(B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici) |
| Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> ) | Min 130                                                     |
| Kuruma Süresi (dak.)                        | 2 saat, 30 dk.                                              |
| Karışım Oranı (%)                           | (A) 100 (B) 100                                             |
| Bitiş Rengi                                 | Hafif sarımsıtırak                                          |
| Paket Miktarı                               | 12 Set                                                      |
| Koli Miktarı                                | 144 Set                                                     |

### Kullanım Alanları

Beton, fibreglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanı sıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

## PUTTYQUICK50

2'si 1 Arada Kaynak Macun

50 gr



### Kullanım Alanları

- Ahşap, metal, cam, seramik, beton, plastik vb. malzemelerde etkili sonuç
- Kırık, çatlak ve sızıntıların onarımında
- Islak ve kuru ortamlarda
- Dolgu malzemesi olarak
- Uygulama sonrası kesme, delme ve zımparalama yapılabilir.

|              |          |
|--------------|----------|
| Kutu Miktarı | 24 Adet  |
| Koli Miktarı | 192 Adet |

## RTV SIVI CONTALAR

85 gr



| ÜRÜN KODU   | ISI DAYANIMI  | PAKET İÇİ AD. |
|-------------|---------------|---------------|
| RTV Kırmızı | -62°C / 343°C | 12            |
| RTV Siyah   | -62°C / 315°C | 12            |
| RTV Gri     | -62°C / 343°C | 12            |
| RTV Mavi    | -62°C / 315°C | 12            |

## PAINT MARKER



| ÜRÜN KODU    | RENK         | KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ |
|--------------|--------------|---------------------|
| PM-BL-RED    | Kırmızı      | 20/480              |
| PM-BL-YELLOW | Sarı         | 20/480              |
| PM-BL-BLACK  | Siyah        | 20/480              |
| PM-BL-WHITE  | Beyaz        | 20/480              |
| PM-BL-GOLD   | Altın Sarısı | 20/480              |
| PM-BL-SILVER | Gümüş        | 20/480              |

ELEKTRİKİ  
EL ALETLERİ

ELEKTRİKİ  
EL ALETLERİ

JENERATÖR  
&  
MOTORLAR

KALDIRMA  
GARAJ  
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ  
ALETLERİ

METAL  
İŞLEME  
MAKİNALARI

KAYNAK  
MAKİNALARI

AHŞAP  
İŞLEME  
MAKİNALARI

ASFALT KESME  
VE BOYA  
MAKİNALARI

KOMPRESÖR  
VE BOYA  
TABANCA LARI

BAHÇE  
EL ALETLERİ  
VE MAKİNALARI

BASINÇLI  
YIKAMA VE  
TEMİZLİK MAK.

KESİCİ  
ÜRÜNLER  
VİDA-DÜBEL

DİĞER  
ÜRÜNLER