



reismakina

DİJİTAL VE ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ

MASTECH



CM-804F

Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı



Otomobil kaporta boya kalınlık ölçümü için ideal.

Hassasiyet	<5%
Bataryalar	LR44x4
Çalışma süresi	30 saat
Ağırlık	75 g
Boyutlar	Uzunluk=143mm, Ø26mm

- Çep tipi ve kolay kullanım
- Yüksek parlaklıkta LED ekran
- Otomatik kapanma

Entegre edilmiş prob ile aracınızın kasasının durumunu kolay ve hızlı bir şekilde kontrol.
Otomatik güç açma, kapama, hiç bir hazırlık yapmadan hemen ölçüme hazır.
Kaplama yüzeyine zarar vermez.
Suya karşı dayanıklı yapısıyla yağmur altında çalışabilir.
Tamatlarının doğru yapıldığını yapılmadığını veya sadece yama yapıldığını yapılmadığını kontrol eder.

MD 4G

Nem Ölçüm Cihazı



Ahşap, Kumaş, Bambu, Pamuk, Kağıt ve tütün gibi malzemelerin nem ölçümünde ideal görüntüleme modu %7-35, 20 Ledli

Okuma hassasiyeti	±%1
Batarya	9Vx1 6F22
Boyutlar	128x57x25mm
Ağırlık	110g

- 4 iğneli

SSW-900D

Lazer Menzil Bulucu

900m
luzulu



Mesafe	5-900 m
Optik büyültme	6x
Lens çapı	25mm
Lazer dalga boyu	905Nm
Ekran	LCD
Boyutlar	104x72x41mm
Batarya	3Vx1, CR2

Elektrik nakil hatları kurulumunda, Otoyol yapımında ve farklı doğa sporlarında kullanıma uygundur.

SSW-1500A

Lazer Menzil Bulucu

1500m
luzulu



Mesafe	5-1500 m
Açı ayarı	±60°
Optik büyültme	6x
Lens çapı	25mm
Lazer dalga boyu	905Nm
Ekran	LCD
Dioptri ayarı	±5
Boyutlar	104x72x41mm
Batarya	3Vx1, CR2

Elektrik nakil hatları kurulumunda, Otoyol yapımında ve farklı doğa sporlarında kullanıma uygundur.

Mesafe, Yatay mesafe, Açık ve yükseklik ölçüm özelliği.

PM6310

Analog Yanıcı Gaz Dedektörü



Alarm seviyesi	%10-%40 aralığı
Temiz havada 7~ 10 dakikada orijinal ölçüm durumuna geri döner	
Isınma süresi	2 dakika
Metal Hortum Uzunluğu	400mm
Tepki süresi	2 saniye
Batarya	1.5Vx4, AAA
Boyutlar	170x60x45mm
Ağırlık	350gr

Taşınabilir ve yüksek hassasiyet.

Tespit edilen gazlar: Doğal gaz, metan gazı, etan gazı, propan, bütan, aseton, alkol, amonyak, buhar, karbon monoksit, benzin, jet yakıtı, hidrojen çözücüler, cila inceltici vb.

Kimya, petrol, metalürji, petrol depoları, LPG istasyonları, ilaç sektörü, gaz iletimi ve dağıtımı gibi vb tehlikeli alanlarda kullanılır.

MS6300

Çevremetre



Sıcaklık, Nem, Işık, Rüzgar hızı, Hava akımı ve ses seviyesi ölçümlerini tek cihazda yapın!
4 dijital LCD ekran veri tutma ve LCD ekran ışığı Max/Min/Ort/Fark (Max-min) değerleri

Sıcaklık	-20 ~ 60°C, ±1.0°C
Nem	10% ~ 100% RH, ±3%RH
Ses seviyesi	30 ~ 130 dB(A), ±1.5dB 35 ~ 130 dB(C), ±1.5dB (100-8kHz)
Işık	0 ~ 50,000 lux, ±5.0%
Rüzgar hızı	0.4 ~ 30 m/s, ±3.0% 1.4 ~ 108.0 km/h, ±3.0 2.0 ~ 98.5 ft/s, ±3.0% 0.8 ~ 58.3 knots, ±3.0%
Hava akımı	0 ~ 999,900 CMM, ±3.0% 0 ~ 999,900 CFM, ±3.0%
Batarya	9Vx1, 6F22
Boyutlar	280x89x50mm
Ağırlık	430g
Aksesuar	Taşıma çantası

SM206

Güneş Enerjisi Ölçüm Cihazı



Ölçüm menzili	0.1~399.9, 1~3999 W/m2 0.1~399.9, 1~3999 Btu/(ft2-h) 0.1W/m2, 0.1 Btu/(ft2-h)
Çözünürlük	±10W/m2 / 3 Btu/(ft2-h);
Hassasiyet	veya ±5% okumada (±25°C) ±0.38W/m2 / °C, ±0.12 Btu/(ft2-h)/°C
Sıcaklık hatası	±0.12 Btu/(ft2-h)/°C ±0.12 Btu/(ft2-h)/°C
Yanıtlatma süresi	0.25 sn
Boyutlar	60x132x38mm
Batarya	9Vx1, 6F22

Güneş ısı radyasyon ölçümleri, fiziksel ve optik deneyler, meteoroloji ve tarım alanlarında kullanıma uygundur.

Ayrıca cam özelliklerini belirlemek için veya cam ısıyı yitirilişini bulmak için kullanılabilir.

Veri ve max. değer saklama, Aşırı yüklenme ve düşük pil göstergesi.

BM2015C

True RMS Multimetre



DCV:	400m/4/40/400/1000V, ±0.5%
ACV:	400m/4/40/400/700V, ±1.2%
DCA:	400µ/4m/40m/400m/10A, ±1.0%
ACA:	4m/40m/400m/10A, ±2.0%
OHM:	400/4k/40k/400k/4M/40MQ, ±0.8%
KAP:	10n/100n/1µ/10µ/1m/10mF, ±3.0%
FREK:	10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz, ±0.5%
Görev Döngüsü:	1%~99.9%, ±0.5%
SIC:	-50°C~1000°C, ±1.2%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	193x92x48mm
Ağırlık:	340g

HS8236

USB Bağlantılı True RMS Multimetre



DCV:	600m/6/60/600/1000V, $\pm 0,7\%$
ACV:	600m/6/60/600/750V, $\pm 0,8\%$
DCA:	600 μ /6m/60m/600m/6/10A, $\pm 1,2\%$
ACA:	600 μ /6m/60m/600m/6/10A, $\pm 1,5\%$
OHM:	600/6k/60k/600k/6M/60M Ω , $\pm 1,2\%$
KAP:	10n/100n/1 μ /10 μ /100 μ /1m/10m/100mF, $\pm 3,0\%$
FREK:	10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz, $\pm 1,0\%$
SIC:	-20°C ~ 1000°C, $\pm 2,0\%$
Görev Döngüsü:	0,1% ~ 99,9%, $\pm 3,0\%$
Sesli ikaz & Diyot testi & Transistör	
Boyutlar:	204x93x57mm
Ağırlık:	580g
Batarya:	1,5Vx2 AA tipi

KT-96A

Kablo Uzunluk Bulucu Multimetre



Uzunluk:	400/4m/40Km, $\pm 1,0\%$
DCV:	400m/4/40/400/1000V, $\pm 1,0\%$
ACV:	400m/4/40/400/750V, $\pm 1,0\%$
DCA:	40m/400m/10A (20A), $\pm 2,0\%$
ACA:	40m/400m/10A (20A), $\pm 2,0\%$
KAP:	40n/400n/4 μ /100uF (200uF), $\pm 2,0\%$
FREK:	10Hz ~ 10MHz, $\pm 0,2\%$
SIC:	0° ~ 750°C, $\pm 1,0\%$
Görev Döngüsü:	0,1 ~ 99,9%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	1,5Vx2, AA Tipi
Boyutlar:	182x86x38mm
Ağırlık:	280g

MS8211

Kalem Tipi Temassız AC Voltaj Dedektörü



DC Voltaj	200m-2-20-200-600V $\pm 0,7$
AC Voltaj	200m-2-20-200-600V $\pm 0,8$
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20M Ω $\pm 1,2$
Sesli ikaz	Var
Diyot Testi	Var
Batarya	1/5Vx2 AAA
Ağırlık	110g

Temassız AC Voltaj dedektörü,
Hassasiyet ayarlanabilir,
Sesli aydınlatmalı alarm.

BM88

Dijital Mini Pens Ampermetre



DC Voltaj	400m/4/40/400/500V $\pm 1,0$
AC Voltaj	4/40/400/500V $\pm 1,5$
AC Akım	4/40/400A $\pm 2,0$
OHM	400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω $\pm 1,0$
Kapasitans	40n/400n/4 μ /40 μ F $\pm 3,0$
Frekans	40/400/4k/40kHz $\pm 0,5$
Sıcaklık (°C/°F)	-20°C ~ 1000°C $\pm 1,0$ -10°F ~ 1832°F $\pm 1,2$
Sesli ikaz & Diyot testi	
Pens çapı	Ø32mm [max.]
Boyutlar	169x62x28mm
Ağırlık	180g
Batarya	1,5Vx2, AAA
Aksesuar	Taşıma Çantası

3,999 sayım LCD ekran, SMT uygulaması, Veri ve max. değer tutma,
Oto. kapanma, Aşırı yük koruması, Kapasitans, Frekans ve Sıcaklık ölçümü

HP860A

True RMS Dijital Pens Ampermetre



DC Voltaj	60mV/1000V
AC Voltaj	60mV/750V
AC Akım	400/3000A
DC Akım	400/3000A
OHM	600 Ω /60M Ω
Kapasitans	40nF/4000 μ F
Frekans	10Hz~100MHz
Sıcaklık (°C/°F)	-20°C ~ 1000°C
Sesli ikaz & Diyot testi	
Pens çapı	Ø65mm [max.]
Boyutlar	275x120x33mm
Ağırlık	560g
Batarya	9V(6F22)x1
Aksesuar	Taşıma Çantası

5999 sayım LCD ekran, Veri ve max. değer tutma,
Oto. kapanma, Aşırı yük koruması, Kapasitans, Frekans ve Sıcaklık ölçümü

62 VT-4

Universal Voltaj Test Kalem



- Otomatik voltaj aralığı LED lambayla gösterilir.
 - DC devrede polarite belirlenir.
 - Dahili akıllı devre bataryaya gerek yok.
 - Çift pol. kullanımı kolay, ev kullanıcıları ve elektrikçiler için ideal
- Test aralığı 6-12-24-50-110-220-380V

GK1

Kontrol Kalem



- 136 mm
- 1,5Vx2 alkalin veya cıvalı kontrol kalem
- AC voltaj kontrolü ev gereçleri, lamba, batarya, şalter kontrolü