



reismakina

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI

**POWER
WASH** 
B Y ® E I S



YIKAMA MAKİNALARI

APW-VQA-170P

Soğuk Yıkama Makinası



Max. Basınç	150 Bar
Debi	11 lt/dk
Hortum	12 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu
Motor Gücü (Kw-Hp)	4 / 5.5
Ağırlık	70 Kg
Voltaj	220 Monofaze
Çalışma Basıncı (Bar)	30-150

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum



APW-VQA-200P

Soğuk Yıkama Makinası



Max. Basınç	200 Bar
Debi	14 lt/dk
Hortum	12 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu
Motor Gücü (Kw-Hp)	5.5 / 7.5
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	360 Trifaze
Çalışma Basıncı (Bar)	30-200

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum



APW-VQA-250P, APW-VQA-300P

Soğuk Yıkama Makinaları



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma.

	APW-VQA-250P	APW-VQA-300P
Max. Basınç	250 Bar	300 Bar
Debi	15 lt/dk	18 lt/dk
Hortum	12 mt	10 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu	
Motor Gücü (Kw-Hp)	7.5 / 10	11 / 14.75
Ağırlık	80 Kg	103 Kg
Voltaj	380/50Hz Trifaze	
Çalışma Basıncı (Bar)	30-250	30-300

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum



APW-VQA-200H, APW-VQA-250H

Sıcak-Soğuk Yıkama Makinaları



- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma.

	APW-VQA-200H	APW-VQA-250H
Max. Basınç	200 Bar	250 Bar
Debi	15 lt/dk	
Hortum	12 mt	
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu	
Motor Gücü (Kw-Hp)	5.5 / 7.5	7.5 / 10
Ağırlık	150 Kg	
Voltaj	380/50Hz Trifaze	
Çalışma Basıncı (Bar)	30-200	30-250

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum



KÖPÜK TANKI ve DEZENFEKSİYON MAKİNASI

RM100

Köpük Tankı



Tank kapasitesi	90 Lt
Hortum kalınlığı	8mm
Hortum uzunluğu	8m
Basınç seviyesi	4-6bar
Ölçüler	53x53x90cm
Tabanca	Tetikten kumandalı kullanım (Profesyonel)
Çalışma Şekli	Hava kompresörü ile emniyet (BY-PASS)
Ağırlık	23kg

Powerwash PW804 fırçasız oto yıkama şampuanı kullanılır.

APW45

Elektrikli ULV Dezenfeksiyon Makinası



Voltaj	230V - 50Hz
Motor Gücü	1200W
Kapasite	4,5 lt
Ağırlık	3,5 Lt
Ölçüler	20x30x47

CİLALAMA ve YIKAMA MAKİNALARI

HY005

Zemin Cilalama ve Yıkama Makinası



Performans	1100 W
Nominal hız	154 d/dak
Ses	54 dB(A)
Disk çapı	43 cm
Motor hızı	1400d/dak
Kablo Uzunluğu	12m
Ağırlık	48kg

Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası • Pet tutucu
- Deterjan tankı • Halı fırçası

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmaktadır.

HY039

Zemin Cilalama ve Yıkama Makinası



Performans	1100 W
Nominal hız	175 d/dak
Ses	54 dB(A)
Disk çapı	43 cm
Motor hızı	1400d/dak
Kablo Uzunluğu	12m
Ağırlık	50kg

Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası • Pet tutucu
- Deterjan tankı • Halı fırçası

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmaktadır.

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
ASFALT KESME
VE BOYA
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİCİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

ZEMİN TEMİZLEME OTOMATLARI

HY45C

Zemin Temizleme Otomati

ELEKTRİKLİ



Teorik Temizleme Kap.	1820m²/h
Fırça Çapı	455mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	760mm
Kirli / Temiz Su	35 lt
Ölçüler	1050x610x1190
Voltaj	220-230V/50Hz
Ağırlık	88kg
Fırça Motor Gücü	550Watt

HY50B2

Akülü Zemin Temizleme Otomati

AKÜLÜ



Teorik Temizleme Kap.	1900m²/h
Fırça Çapı	510mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	760mm
Kirli / Temiz Su	40 lt
Ölçüler	1200x500x1010
Voltaj	24V
Ağırlık	130kg
Fırça Motor Gücü	550Watt

Fiyata şarj cihazı dahildir.
Akü hariçtir.
İki adet akü ile çalışır.

Akü Kodu : POWERAKU12V105A

HY75B

Binicili Akülü Zemin Temizleme Otomati

AKÜLÜ



Teorik Temizleme Kap.	3750m²/h
Fırça Çapı	750 mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	980 mm
Kirli / Temiz Su	100 lt
Temiz Su Tankı	100 lt
Ölçüler	1640x890x1445
Voltaj	24V / 250Ah
Ağırlık	377 kg

Fiyata şarj cihazı ve Akü dahildir.

HYS105

Manuel Zemin Temizleme Makinası



Teorik Temizleme Kap.	3680m²/h
Süpürme Genişliği	1050mm
Sürüş Tipi	Manuel
Çöp Hazne	48 lt
Ölçüler	130x79x104
Ağırlık	23,8kg

HALI ve KOLTUK YIKAMA MAKİNALARI

HY31

Halı Yıkama Otomati



Güç	2500 Watt / 220-50Hz
Fırça Hızı	1400 rpm
Rulo Fırça Genişliği	400 mm
Pompa Motoru	110 Watt
Vakum Motoru	1000x2
Fırça Motor	180 Watt
Kirli Su Tankı	38 lt
Temiz Su Tankı	21 lt
Kablo Uzunluğu	18 m
Ağırlık	74 kg

AC602CS

Koltuk Yıkama Makinası

İKİ MOTORLU



Motor	2400 Watt
Vakum	2000mmH2O
Soğutma	By-Pass
Kapasite	72 lt Kazan
Ağırlık	26Kg
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	5m
Çalışma voltajı	220V - 50Hz
Ölçüler	51x60x100

Standart Aksesuar: Vakum Hortumu, Dar Vakum Ağız
(Standart dışı aksesuarlar için Aksesuar Sayfasına bakınız.)

AC60-3

Islak Kuru Süpürge

ÜÇ MOTORLU



Motor	3600 Watt
Vakum	2000mmH2O
Soğutma	By-Pass
Kapasite	72 lt Kazan
Ağırlık	23Kg
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	5m
Çalışma voltajı	220V - 50Hz
Ölçüler	51x60x100

Standart Aksesuar: Vakum Hortumu, Dar Vakum Ağız
(Standart dışı aksesuarlar için Aksesuar Sayfasına bakınız.)

CH603

Islak Kuru Vakum Makinası

ÜÇ MOTORLU



Motor	3000 Watt
Vakum	2000mmH2O
Soğutma	By-Pass
Kapasite	60 lt Kazan
Hava Aktarımı	L/S 156
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	8m
Çalışma voltajı	220V/240V
Ölçüler	63x55x97

SICAK HAVA JENERATÖRÜ

RM07, RM08

Sıcak Hava Jeneratörleri



	RM07	RM08
Motor	0.37kW	0.37kW
Voltaj	380V Trifaze	220V Monofaze
Rezistans	1500W x 4	
Sıcaklık	0-90°	
Hortum Uzunluğu	10m	
Boyutlar	42x42x62cm	
Ağırlık	22kg	

AKSESUARLAR

POWERWASHVACSET

Süpürge Aksesuarları

Uyumlu Modeller:
AC60-3, AC602J



POWERWASHCSSET

Halı Vakum Aparatı

Uyumlu Modeller:
AC602CS



POWERWASHRM001

Köpük Tabancası

Uyumlu Modeller:
POWERWASHRM60,
POWERWASHRM90
Paket içi adedi: 5



ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHSAP
İŞLEME
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİCİ
ÜRÜNLER
VIDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

TEMİZLİK ŞAMPUANLARI

PW503

Halı Yıkama Kimyasalı

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	7-8



PW503 halı ve koltuklarınızda kalıcı ve ferah bir koku bırakır. Kontrollü köpük özelliği sayesinde özellikle halı yıkama makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Leke çıkarıcı formülü ile etkili ve son derece verimli bir yıkama sağlar. Konsantre olması nedeni ile son derece ekonomiktir.

Uygulama: Konsantrasyonu 1/5 uygulama şekli ile 5 Lt suya 1 Lt PW503 Halı Yıkama Deterjanı karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Ev tipi hassas makinelerde bu oran 1/6 şeklinde de uygulanabilir.

PW804

Fırçasız Köpüklü Oto Yıkama

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



PW804 Aracınızın ihtiyacı olan temizlik ve parlaklığı sağlamak için üretilmiştir. Yapısal özelliği ile, sünger ve fırça kullanmadan temizlik sağlar. Toz, çamur, sinek, böcek kalıntıları gibi, kir tabakalarını kolay ve zahmetsizce temizler. Klasik otomobil yıkama şeklini tek aşamaya indirdiğinden; zamandan, su ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlar. Wax içeriği ile, yıkama sonrası kaportada parlak görünüm kazandırır.

Uygulama: Konsantrasyonu 1/60 uygulama şekli ile 60 Lt suya 1 Lt PW804 Cıvalı Araç Şampuanı karıştırılıp yıkama tankına boşaltılmalıdır. Karışım mutlaka dışarıda bir kap içerisinde hazırlanmalıdır. Araca 20 cm mesafeden kaportada boşluk kalmayacak şekilde püskürtülmeli, 1,5-2 dakika beklenilerek araç basınçlı yıkama makinesi ile durulanmalıdır.

PW108

Motor Temizleme Kimyasalı

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Kullanım Şekli: Bu ürün motorun iç kısmında oluşan yağ kalıntıları ve motordan sızan yağların oluşturmuş olduğu kir tabakalarının temizlenmesi için kullanılmaktadır. Ürü 1/5 oranında su ile karıştırılarak motor üzerine sprey ile sıkılmalıdır. Bu işlemden sonra bol su dökülmelidir.

Dikkat: Başka kimyasallar ile karıştırılmamalıdır. Uygulamada maske ve eldiven kullanılmalıdır. Göze temas ettirilmemelidir. Beklenmedik herhangi bir etki görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.

PW402

Yoğun Yağ ve Kir Sökücü

MAKİNA İÇİN 40/1

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Tüm ıslak zemin uygulamalarında (PVC, seramik, beton, mermer, granit v.b.) mükemmel sonuçlar verir. Gücünü içerisindeki amonyaktan alan kimyasal çok etkili bir kir sökücüdür. Epoksi zeminlerde oluşan lastik izlerini sökmede başarılıdır. Bu yüzden özellikle kapalı otoparklarda kullanımı olumlu sonuçlar vermektedir. Yağ çözücü özelliği ile zemindeki yağlı ve köveke oluşumu başlamış kirlenmiş parçalarla çözülmesine yardımcı olur.

Uygulama: Konsantrasyonu kirlilik durumuna göre 1/10 1/15 uygulama şekli ile 15 Lt suya 1Lt PW408 karıştırılarak çözelti hazırlanmalıdır. Makine ile kullanımda 40 Lt lik tanka 1Lt konularak makina kullanıma hazır hale getirilebilir. Linoleum gibi zeminlerde kimyasal kullanılmadan önce bir köşede kimyasal testi yapılarak döşemenin tepkisi görülmelidir.

PW408

Zeminli Temizlik Kimyasalı

MAKİNA İÇİN 40/1

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Tüm ıslak zemin uygulamalarında (PVC, seramik, beton, mermer, granit v.b.) mükemmel sonuçlar verir. Gücünü içerisindeki amonyaktan alan kimyasal çok etkili bir kir sökücüdür. Epoksi zeminlerde oluşan lastik izlerini sökmede başarılıdır. Bu yüzden özellikle kapalı otoparklarda kullanımı olumlu sonuçlar vermektedir. Yağ çözücü özelliği ile zemindeki yağlı ve köveke oluşumu başlamış kirlenmiş parçalarla çözülmesine yardımcı olur.

Uygulama: Konsantrasyonu kirlilik durumuna göre 1/10 1/15 uygulama şekli ile 15 Lt suya 1Lt PW408 karıştırılarak çözelti hazırlanmalıdır. Makine ile kullanımda 40 Lt lik tanka 1Lt konularak makina kullanıma hazır hale getirilebilir. Linoleum gibi zeminlerde kimyasal kullanılmadan önce bir köşede kimyasal testi yapılarak döşemenin tepkisi görülmelidir.