



reismakina

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI

**POWER
WASH** 
BY®EIS



YIKAMA MAKİNALARI

APW-VQA-170P

Soğuk Yıkama Makinası



YENİ



Max. Basınç	150 Bar
Debi	15 lt/dk
Hortum	12 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu İTALYAN Pompa
Motor Gücü (Kw-Hp)	4 / 5.5
Ağırlık	70 Kg
Voltaj	220 Monofaze
Çalışma Basıncı (Bar)	30-150

- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma.

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum



Total Stoplulu tetikli modeller için fiyat alınız.

APW-VQA-200P

Soğuk Yıkama Makinası



YENİ



Max. Basınç	200 Bar
Debi	15 lt/dk
Hortum	12 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu İTALYAN Pompa
Motor Gücü (Kw-Hp)	5.5 / 7.5
Ağırlık	80 Kg
Voltaj	380 Trifaze
Çalışma Basıncı (Bar)	30-200

- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma.

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum



Total Stoplulu tetikli modeller için fiyat alınız.

APW-VQA-250P, APW-VQA-300P

Soğuk Yıkama Makinaları



YENİ



	APW-VQA-250P	APW-VQA-300P
Max. Basınç	250 Bar	300 Bar
Debi	15 lt/dk	15 lt/dk
Hortum	12 mt	12 mt
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu İTALYAN Pompa	
Motor Gücü (Kw-Hp)	7.5 / 10	11 / 15
Ağırlık	80 Kg	103 Kg
Voltaj	380/50Hz Trifaze	
Çalışma Basıncı (Bar)	30-250	30-300

- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma.

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum



Total Stoplulu tetikli modeller için fiyat alınız.

APW-VQA-200H, APW-VQA-250H

Sıcak-Soğuk Yıkama Makinaları



YENİ



	APW-VQA-200H	APW-VQA-250H
Max. Basınç	200 Bar	250 Bar
Max. Buhar Sıcaklığı	120°C	
Debi	15 lt/dk	
Hortum	12 mt	
Pompa Tipi	3 silindir Seramik Pistonlu İTALYAN Pompa	
Motor Gücü (Kw-Hp)	5.5 / 7.5	7.5 / 10
Yakıt Sarfıyatı	3-6 lt/saat	
Ağırlık	150 Kg	
Voltaj	380/50Hz Trifaze	
Çalışma Basıncı (Bar)	30-200	30-250

- Seramik Pistonlu.
- Pompa motor grubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen BY-Pass ünitesi.
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen Termik koruma.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma.

Standart Aksesuarlar:

- 112cm tetiksiz tabanca
- 12 m - R2 5/16 hortum



Total Stoplulu tetikli modeller için fiyat alınız.

APW-VSA-150P

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinası

YENİ



Çalışma Basıncı	150 Bar
Nominal Basınç	225 Bar
Çalışma Debisi	6.6 lt/dk
Maksimum Debi	8.25 lt/dk
Maks. Şebeke Suyu Basıncı	4 Bar
Hortum	8 mt
Motor Gücü	3000 W
Çalışma Voltajı	230V-50Hz
LPA (Ses Basıncı)	75dB(A), K=3dB(A)
LWA (Akustik Güç)	91 dB(A)
Max. Su Sıcaklığı	50 °C
Ağırlık	24kg
Boyutlar	94 x 41 x 38.5cm

KÖPÜK TANKI

RM100

Köpük Tankı - 90Lt



Tank kapasitesi	90 Lt
Hortum kalınlığı	8mm
Hortum uzunluğu	8m
Basınç seviyesi	4-6bar
Ölçüler	53x53x90cm
Tabanca	Tetikten kumandalı kullanım (Profesyonel)
Çalışma Şekli	Hava kompresörü ile emniyet (BY-PASS)
Ağırlık	23kg

Powerwash PW804 fırçasız oto yıkama şampuanı kullanılır.

CİLALAMA ve YIKAMA MAKİNALARI

HY005

Zemin Cilalama ve Yıkama Makinası



Performans	1100 W
Nominal hız	154 d/dak
Ses	54 dB(A)
Disk çapı	43 cm
Motor hızı	1400d/dak
Kablo Uzunluğu	12m
Ağırlık	48kg

Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası
- Pet tutucu
- Deterjan tankı
- Halı fırçası

Tüm aparatlar fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmaktadır.

HY039

Zemin Cilalama ve Yıkama Makinası



Performans	1100 W
Nominal hız	175 d/dak
Ses	54 dB(A)
Disk çapı	43 cm
Motor hızı	1400d/dak
Kablo Uzunluğu	12m
Ağırlık	50kg

Standart Aksesuarlar:

- Sert zemin fırçası
- Pet tutucu
- Deterjan tankı
- Halı fırçası

Tüm aparatlar fiyata dahildir.

Powerwash PW408 zemin temizlik kimyasalı kullanılmaktadır.

ZEMİN TEMİZLEME OTOMATLARI
HY45C-2

Zemin Temizleme Otomati

ELEKTRİKLİ



Teorik Temizleme Kap.	1820m²/h
Fırça Çapı	455mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	760mm
Kirli / Temiz Su	35 lt
Ölçüler	1050x610x1190
Voltaj	220-230V/50Hz
Ağırlık	88kg
Fırça Motor Gücü	550Watt

HY50B3

Akülü Zemin Temizleme Otomati

AKÜLÜ

YENİ



Teorik Temizleme Kap.	1785m²/h
Fırça Çapı	510mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	760mm
Temiz Su	40 lt
Kirli Su	38 lt
Ölçüler	1150x660x1210
Voltaj	24V
Ağırlık	160kg
Fırça Motor Gücü	400Watt

Fiyata şarj cihazı dahil, Akü hariçtir.

İki adet akü ile çalışır.

Akü Kodu : POWERAKU12V105A

HY75B

Binicili Akülü Zemin Temizleme Otomati

AKÜLÜ



Teorik Temizleme Kap.	3750m²/h
Fırça Çapı	750 mm
Sıyırıcı Lastik Gen.	980 mm
Kirli / Temiz Su	100 lt
Temiz Su Tankı	100 lt
Ölçüler	1640x890x1445
Voltaj	24V / 250Ah
Ağırlık	377 kg

Fiyata şarj cihazı ve Akü dahildir.

HYS105

Maunel Zemin Temizleme Makinası



Teorik Temizleme Kap.	3680m²/h
Süpürme Genişliği	1050mm
Sürüş Tipi	Manuel
Çöp Hazne	48 lt
Ölçüler	130x79x104
Ağırlık	23,8kg

HALI ve KOLTUK YIKAMA MAKİNALARI
HY31

Halı Yıkama Otomati

2
MOTOR

Güç	2500 Watt / 220-50Hz
Fırça Hızı	1400 rpm
Rulo Fırça Genişliği	400 mm
Pompa Motoru	110 Watt
Vakum Motoru	1000x2
Fırça Motor	180 Watt
Kirli Su Tankı	38 lt
Temiz Su Tankı	21 lt
Kablo Uzunluğu	18 m
Ağırlık	74 kg

PW60-2CS

Şampuanlı Halı & Koltuk Yıkama Makinası

ÇİFT FANLI
MOTOR

YENİ

Opsiyonel Aksesuar:
POWERWASHPWCSSET

Çalışma Voltajı	220V/240V-50/60Hz
Motor	2800 Watt / Çift Fanlı
Elektrik Kablosu	2x1,5 mm², 10m
Pompa Basıncı	4 bar
Vakum Gücü	300mbar / 30 kpa
Hava Debisi	120 L/s
Su Kaldırma	2200 mm
Tank Kapasitesi	Temiz: 25lt / Kirli: 80lt
Tank Materyali	Paslanmaz Çelik
Şamandıra & Hortum Çıkışı	Mevcut
Kilit Sistemi	Metal
Ses Seviyesi	65 dB (A)
Hortum	EVA Ø38mm, 240cm
Teker Ölçüleri	Ön:70mm / Arka:180mm
Ölçüler (exbxy)	48x63x98
Ağırlık (Net/Brüt)	25/30 kg
Kutu İçeriği:	Hortum, Dar Yıkama Ucu

PW-40P

Islak & Kuru Elektrik Süpürgesi

ÇİFT FANLI
MOTOR

YENİ



Çalışma Voltajı	220V/240V-50/60Hz
Motor	1400 Watt / Çift Fanlı
Elektrik Kablosu	2x1 mm², 10m
Vakum Gücü	245mbar / 24,5 kpa
Hava Debisi	61 L/s
Su Kaldırma	2200 mm
Tank Kapasitesi	26 lt
Tank Materyali	Plastik
Kilit Sistemi	Plastik
Soğutma	By-Pass
Ses Seviyesi	65 dB (A)
Hortum	EVA Ø38mm, 240cm
Ölçüler (exbxy)	42x42x62
Ağırlık (Net/Brüt)	13/15 kg
Kutu İçeriği:	Hortum, Su Çekme Aparatı, Süpürme Uçları, Plastik Boru

PW60-3AC

Islak & Kuru Elektrik Süpürgesi

ÇİFT FANLI
3 MOTORLU

YENİ

Opsiyonel Aksesuar:
POWERWASHPWACSET

Çalışma Voltajı	220V/240V-50/60Hz
Motor	3 x 1200 Watt / Çift Fanlı
Elektrik Kablosu	2x1,5 mm², 10m
Vakum Gücü	[245mbar / 24,5 kpa] x 2
Hava Debisi	3000 L/s
Su Kaldırma	2200 mm
Tank Kapasitesi	60 lt
Tank Materyali	Paslanmaz Çelik
Şamandıra & Hortum Çıkışı	Mevcut
Kilit Sistemi	Metal
Soğutma	By-Pass
Ses Seviyesi	68 dB (A)
Hortum	EVA Ø38mm, 240cm
Teker Ölçüleri	Ön:70mm / Arka:180mm
Ölçüler (exbxy)	48x63x98
Ağırlık (Net/Brüt)	26.10/29.45 kg
Kutu İçeriği:	Hortum, Yuvarlak ve Dar Süpürme Ucu

CH30N

Islak & Kuru Elektrik Süpürgesi

TEK
MOTORLU

YENİ



Motor	1000 Watt
Vakum	210mbar
Soğutma	By-Pass
Tank Kapasitesi	30 lt
Hava Aktarımı	L/S 53
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	7m
Çalışma voltajı	220V/240V
Ölçüler	41x41x76

CH603

Islak & Kuru Elektrik Süpürgesi

3
MOTORLU



Motor	3000 Watt
Vakum	2000mmH2O
Soğutma	By-Pass
Tank Kapasitesi	60 lt
Hava Aktarımı	L/S 156
Ses	85 dB (A)
Sistem	Islak & Kuru
Kablo	8m
Çalışma voltajı	220V/240V
Ölçüler	63x55x97

SICAK HAVA JENERATÖRÜ

RM07, RM08

Sıcak Hava Jeneratörleri



	RM07	RM08
Motor	0.37kW	0.37kW
Voltaj	380V Trifaze	220V Monofaze
Rezistans	1500W x 4	
Sıcaklık	0-90°	
Hortum Uzunluğu	10m	
Boyutlar	42x42x62cm	
Ağırlık	22kg	

DEZENFEKSİYON MAKİNASI

APW45

Elektrikli ULV Dezenfeksiyon Makinası

%10
KDV

Voltaj	230V - 50Hz
Motor Gücü	1200W
Kapasite	4,5 lt
Ağırlık	3,5 Lt
Ölçüler	20x30x47




AKSESUARLAR

POWERWASHPWACSET

Süpürge Aksesuar Seti

YENİ



Uyumlu Model:
PW60-3AC

POWERWASHPWCSSET

Halı Vakum Aparatı

YENİ

Uyumlu Modeller:
PW60-2CS



POWERWASHRM001

Köpük Tabancası

Uyumlu Modeller:
POWERWASHRM60,
POWERWASHRM90
Paket içi adedi: 5



TEMİZLİK ŞAMPUANLARI

PW503

Hali Yıkama Kimyasalı

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	7-8



PW503 hali ve koltuklarınızda kalıcı ve ferah bir koku bırakır. Kontrollü köpük özelliği sayesinde özellikle hali yıkama makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Leke çıkarıcı formülü ile etkili ve son derece verimli bir yıkama sağlar. Konsantrasyonunun nedeni ile son derece ekonomiktir.

Uygulama: Konsantrasyonu 1/5 uygulama şekli ile 5 Lt suya 1 Lt PW503 Hali Yıkama Deterjanı karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Ev tipi hassas makinelerde bu oran 1/6 şeklinde de uygulanabilir.

PW804

Fırçasız Köpüklü Oto Yıkama

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



PW804 Aracınızın ihtiyacı olan temizlik ve parlaklığı sağlamak için üretilmiştir. Yapısal özelliği ile, sünger ve fırça kullanmadan temizlik sağlar. Toz, çamur, sinek, böcek kalıntıları gibi, kir tabakalarını kolay ve zahmetsizce temizler. Klasik otomobil yıkama şeklini tek aşamaya indirdiğinden; zamandan, su ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlar. Wax içeriği ile, yıkama sonrası kaportada parlak görünüm kazandırır.

Uygulama: Konsantrasyonu 1/60 uygulama şekli ile 60 Lt suya 1 Lt PW804 Cıvalı Araç Şampuanı karıştırılıp yıkama tankına boşaltılmalıdır. Karışım mutlaka dışarıda bir kap içerisinde hazırlanmalıdır. Araca 20 cm mesafeden kaportada boşluk kalmayacak şekilde püskürtülmeli, 1,5-2 dakika beklenilerek araç basınçlı yıkama makinesi ile durulanmalıdır.

PW108

Motor Temizleme Kimyasalı

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Kullanım Şekli: Bu ürün motorun iç kısmında oluşan yağ kalıntıları ve motordan sızan yağların oluşturmuş olduğu kir tabakalarının temizlenmesi için kullanılmaktadır. Ürünü 1/5 oranında su ile karıştırılarak motor üzerine sprey ile sıkılmalıdır. Bu işlemden sonra bol su dökülmelidir.

Dikkat: Başka kimyasallar ile karıştırılmamalıdır. Uygulamada maske ve eldiven kullanılmalıdır. Göze temas ettirilmemeli ve içilmemelidir. Beklenmedik herhangi bir etki görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.

PW402

Yoğun Yağ ve Kir Sökücü

MAKİNA İÇİN 40/1

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Tüm ıslak zemin uygulamalarında (PVC, seramik, beton, mermer, granit v.b.) mükemmel sonuçlar verir. Gücünü içerisindeki amonyaktan alan kimyasal çok etkili bir kir sökücüdür. Epoksi zeminlerde oluşan lastik izlerini sökmede başarılıdır. Bu yüzden özellikle kapalı otoparklarda kullanımı olumlu sonuçlar vermektedir. Yağ çözücü özelliği ile zemindeki yağlı ve köveke oluşumu başlamış kirlerin parçalanarak çözülmesine yardımcı olur.

Uygulama: Konsantrasyonu kirlilik durumuna göre 1/10 - 1/15 uygulama şekli ile 15 Lt suya 1 Lt PW402 karıştırılarak çözelti hazırlanmalıdır. Makine ile kullanımda 40 Lt lik tanka 1 Lt konularak makina kullanıma hazır hale getirilebilir. Linoleum gibi zeminlerde kimyasal kullanılmadan önce bir köşede kimyasal testi yapılarak döşemenin tepkisi görülmelidir.

PW408

Zeminli Temizlik Kimyasalı

MAKİNA İÇİN 40/1

Ambalaj Şekli	20 lt.
Ph Değeri	13



Tüm ıslak zemin uygulamalarında (PVC, seramik, beton, mermer, granit v.b.) mükemmel sonuçlar verir. Gücünü içerisindeki amonyaktan alan kimyasal çok etkili bir kir sökücüdür. Epoksi zeminlerde oluşan lastik izlerini sökmede başarılıdır. Bu yüzden özellikle kapalı otoparklarda kullanımı olumlu sonuçlar vermektedir. Yağ çözücü özelliği ile zemindeki yağlı ve köveke oluşumu başlamış kirlerin parçalanarak çözülmesine yardımcı olur.

Uygulama: Konsantrasyonu kirlilik durumuna göre 1/10 - 1/15 uygulama şekli ile 15 Lt suya 1 Lt PW408 karıştırılarak çözelti hazırlanmalıdır. Makine ile kullanımda 40 Lt lik tanka 1 Lt konularak makina kullanıma hazır hale getirilebilir. Linoleum gibi zeminlerde kimyasal kullanılmadan önce bir köşede kimyasal testi yapılarak döşemenin tepkisi görülmelidir.