

ZIMPARA TAŞ MOTORLARI

Pro-MAX[®]



PM71001

Ø125mm. - Zımpara Taş Motoru



Çalışma Voltajı	220V.AC-50Hz
Motor Gücü	170 Watt
Devir Hızı	3.560~2.840 d/dak.
Taş Ölçüsü	Dış Çap: Ø125 mm. Göbek Çapı: Ø20 mm. Kalınlık: 20 mm.
Net Ağırlık	4.10 kg

PM71003

Ø150mm. - Zımpara Taş Motoru



Çalışma Voltajı	220V.AC-50Hz
Motor Gücü	250 Watt
Devir Hızı	3.560~2.840 d/dak.
Taş Ölçüsü	Dış Çap: Ø150 mm. Göbek Çapı: Ø20 mm. Kalınlık: 20 mm.
Net Ağırlık	7.00 kg

PM71004

Ø175mm. - Zımpara Taş Motoru



Çalışma Voltajı	220V.AC-50Hz
Motor Gücü	350 Watt
Devir Hızı	3.560~2.840 d/dak.
Taş Ölçüsü	Dış Çap: Ø175 mm. Göbek Çapı: Ø20 mm. Kalınlık: 20 mm.
Net Ağırlık	7.50 kg

PM71005

Ø200mm. - Zımpara Taş Motoru



Çalışma Voltajı	220V.AC-50Hz
Motor Gücü	350 Watt
Devir Hızı	3.560~2.840 d/dak.
Taş Ölçüsü	Dış Çap: Ø200 mm. Göbek Çapı: Ø20 mm. Kalınlık: 20 mm.
Net Ağırlık	9.10 kg

