



reismakina



ELEKTRIKLI SU POMPALARI



PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

CS550P

Plastik Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	550 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m³/saat	11
Max. yükseklik (m)	8
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1", 1 1/4, 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	4,2

* Bakır sargılı motor.

CD750P

Plastik Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	750 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	13
Max. yükseklik (m)	7.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1", 1 1/4, 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Az kirli katı parçacık olmayan su
Ağırlık (kg)	4,6

* Bakır sargılı motor.

PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI

CS550INOX

Paslanmaz Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	550 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	8
Max. yükseklik (m)	7
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1", 1 1/4"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	4,5

* Bakır sargılı motor.

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPASI

Q750

Plastik Gövdeli Sıfırdan Emişli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	750 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	12,5
Max. yükseklik (m)	8,5
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1", 1 1/4", 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5,7

* Bakır sargılı motor.

* Sıfırdan emişli.

ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPALARI

QDX15-32-075W

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası



Güç	0.75 kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	6
Max. yükseklik (m)	32,5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	430x205x225
Ağırlık (kg)	12

* Bakır sargılı motor.

QDX3-30-11W

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası



Güç	1.1 kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m³/saat	9,5
Max. yükseklik (m)	30
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	430x205x230
Ağırlık (kg)	13,5

* Bakır sargılı motor.

QX10-34-22W

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası



Güç	2.2 kW - 3HP
Voltaj	380V (Trifaze)
Kapasite m³/saat	20
Max. yükseklik (m)	38,5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	520x270x239
Ağırlık (kg)	39

* Bakır sargılı motor.

QX40-9-15W

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası



Güç	1.5 kW - 2HP
Voltaj	380V (Trifaze)
Kapasite m³/saat	40
Max. yükseklik (m)	11
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	3"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	490x329x239
Ağırlık (kg)	18

* Bakır sargılı motor.

PLASTİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

QDP3S

Plastik Gövdeli Keson Kuyu Pompası



Güç	0.80 kW - 1Hp
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	6
Max. yükseklik (m)	32
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	3
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	9.6

* Kumlu suda kullanılmaz.
* Bakır sargılı motor.

QDP4S

Plastik Gövdeli Keson Kuyu Pompası



Güç	1.0 kW - 1.5 Hp
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	6
Max. yükseklik (m)	41
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	3
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	10.6

* Kumlu suda kullanılmaz.
* Bakır sargılı motor.

DÖKÜM GÖVDELİ KIRLI SU POMPALARI

WVSDV550F

Döküm Gövdeli Kirlı Su Pompası



Güç	0.55 kW - 0.7HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	16
Max. basınç (bar)	6
Max. yükseklik (m)	8.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	25
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	540x270x210
Ağırlık (kg)	17

* Bakır sargılı motor.

WVSDV750F

Döküm Gövdeli Kirlı Su Pompası



Güç	0.75 kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	20
Max. basınç (bar)	6
Max. yükseklik (m)	12
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	25
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	540x270x210
Ağırlık (kg)	19

* Bakır sargılı motor.

WVSDV1100F

Döküm Gövdeli Kirlı Su Pompası



Güç	1.1 kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	28
Max. basınç (bar)	6
Max. yükseklik (m)	14.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	585x330x260
Ağırlık (kg)	21

* Bakır sargılı motor.



SANTRİFUJ POMPALAR

QB70-0,7HP

Santrifuj Pompa



Güç	0.55KW - 0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.7
Maks. basma yüks.	48 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-48 / 0.6-44 0.9-35 / 1.2-29 1.5-23 / 1.8-17 2.1-12 / 2.4-4
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	280x135x160
Ağırlık	5.3 kg

* Bakır sarı motor.

QB80-1HP

Santrifuj Pompa



Güç	0.75KW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	3
Maks. basma yüks.	55 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-58 / 0.6-55 0.9-49 / 1.2-45 1.5-39 / 1.8-31 2.1-24 / 2.4-16 2.7-8
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	330x175x200
Ağırlık	8 kg

* Bakır sarı motor.

CPM158

Santrifuj Pompa



Güç	0.75kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	6.5
Maks. basma yüks.	32 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-31.5 / 1.2-31 1.8-30 / 2.4-28.5 3-27 / 3.6-25 4.8-18 / 5.4-14 6-7 / 6.6-6.5
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	340x210x265
Ağırlık	13.5 kg

* Bakır sarı motor.

CPM170

Santrifuj Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1 1/4
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	7.2
Maks. basma yüks.	44 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-38 / 1.2-36 1.8-34 / 2.4-32 3-31 / 3.6-30 4.8-28 / 5.4-26 6-23 / 6.6-8 7.2-14
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	400x250x300
Ağırlık	21 kg

* Bakır sarı motor.

SHFM5AM

Santrifuj Pompa



Güç	1.5kW - 2HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	2
Çıkış çapı (inch)	2
Maks. debi m3/Saat	30
Maks. basma yüks.	22.5
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-22 / 12-20 18-17.2 / 24-14 30-10
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	425x250x295
Ağırlık	25 kg

* Bakır sarı motor.

SHFM6CR

Santrifuj Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	4
Çıkış çapı (inch)	4
Maks. debi m3/Saat	60
Maks. basma yüks.	12m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-11 / 18-10.5 30-9 / 39-7.5 44-6 / 54-4.5 60-1
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x285x345
Ağırlık	32 kg

* Bakır sarı motor.



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPALAR

JET550G2

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa



Güç	0.5kW - 0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	4.2
Maks. basma yüks.	43 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-31 / 0.6-26 0.9-21 / 1.2-18 1.5-16 / 1.8-15 2.1-14 / 2.4-6 2.7-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	410x205x235
Ağırlık	9.5 kg

* Bakır sargılı motor.

JET750G2

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa



Güç	0.75kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	5.1
Maks. basma yüks.	46 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.9-35.5 / 1.2-33.5 1.5-33 / 1.8-31 2.1-28 / 2.4-24 2.7-20 / 3-15 3.3-6 / 3.6-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	410x205x235
Ağırlık	11 kg

* Bakır sargılı motor.

JET1100G2

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	6
Maks. basma yüks.	50 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.9-39.5 / 1.2-38 1.5-35.5 / 1.8-32 2.1-30 / 2.4-29 2.7-20 / 3-14 3.3-7 / 3.6-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	410x205x235
Ağırlık	14.5 kg

* Bakır sargılı motor.



JET POMPALAR

SGJW37

Jet Pompa



Güç	0.37kW -0.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.5
Maks. basma yüks.	32 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-30 / 0.8-24 0.9-21 / 1.2-18 1.5-15 / 1.8-14 2-12 / 2.4-9
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	390x190x230
Ağırlık	9.5 kg

* Bakır sargılı motor.

JET80L

Jet Pompa



Güç	0.55kW -0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.5
Maks. basma yüks.	42 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-41.5 / 0.6-41 0.9-39 / 1.2-36 1.5-32 / 1.8-29 2.1-24.5 / 2.4-19 2.7-12
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	475x190x220
Ağırlık	17.5 kg

* Bakır sargılı motor.

OTOMATİK PRES KONTROL

EPC-2.1

Otomatik Pres Kontrol



Voltaj	220V - 240V
Frekans	50 Hz - 60 Hz
Max. güç	1.1kW
Başlangıç basınç ayarları	1.2 - 1.5 - 2.2 bar
Max. çalışma basıncı	10 bar
Bağlantı	R1
Koruma sınıfı	IP44
Max. çalışma sıcaklığı	55°C

